

Rockmiks



Produktbeskrivelse

- Saget og splittet gatestein produsert som biprodukt til annen håndstein. Dette medfører at produktet vil få et meget lavt CO2 avtrykk når EPD ferdigstilles. Rockmiks er saget på 2 sider, knekt på 2 sider og topp/bunn (her kan det forekomme boremerker eller sagesider)
- Bredde og lengde på steinene er normalt 15 cm og dybde ca 8 cm men kan variere noe mer. Rockmiks leveres også i litt mer varierende lengder/bredder. Disse er produsert av lys Larvikitt fra ulike brudd som gir spennende og varierende fargevariasjoner

Bruksområde

- **Rockmiks** kan brukes overalt der det er behov for gatestein. I private hager og offentlige park og anleggsprosjekter. Egnede til rabatter, rundkjøringer og markeringsfelt i kombinasjon med slette, sagede gatestein, skifer og heller. Den kan gjerne brukes som kanter og markeringer av gårdsplasser, avgrensing mot plener eller til vannrenner.
- Rockmiks bidrar til bedre utnyttelse av ressursen og måten den produseres på gjør den ekstremt konkurransedyktig, noe som oppveier ulempen med litt varierende tykkelser.

Informasjon

- **Rockmiks** kan legges i subbus som vanlig gatestein eller mures hvis den skal ligge fastere eller brukes til vanrenne etc. Den fuges på vanlig måte som annen gatestein men vi anbefaler faste permeable fuger om man ønsker lang holdbarhet
- **Rockmiks** er kortreist Norsk og har et lavt CO2 fotavtrykk anslått til ca. 10 kg/tonn (NB EPD under utarbeidelse). Den er betydelig mer miljøvennlig i forhold til betong og minst 25 ganger mer miljøvennlig i forhold til import fra f.eks. Kina.

Firma: Rocks of Norway AS

Adresse: Skautvetveien 229,
3268 Larvik

E-post: post@rocksofnorway.no

Org.no.: NO 895 653 772 MVA

Telefon: +47 9100 4800

Web adr.: www.rocksofnorway.no

Rockmiks



1. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Blokkene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Luftforurensing, algevekst, sot o.l. rengjøres med et nøytralt kjemisk vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel, Stenifix e.l. Olje, fett og petroleumsprodukter fjernes med f. eks: Akemi Olje- og fett-fjerner-pasta, Rust og irr fjernes med et surt vaskemiddel og vann eller Akemi spesialprodukt. Kalk og sementslør fjernes ved bruk av et alkalisk vaskemiddel og vann. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet i nærheten av fuger som inneholder sand. Eventuell tagging kan vaskes vekk med saltsyre eller andre spesialprodukter. Steinen er meget bestandig mot slike produkter.

Ettersyn og kontroll: Normalt skal det ikke være behov for ettersyn eller vedlikehold.

2. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: Produktet er varer i mer enn tusen år, forutsatt normal bruk/slitasje og kan gjenbrukes nærmest i det uendelige.

Garanti: Det gis 10 års garanti på produktet.

Fuktbestandighet: Produktet har en vann-absorbering 0,03 og påvirkes ikke av fukt.

Renholds-vennlighet: «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler. Se avsn.1).

3. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. Rocks rustikk er produsert av overskuddsmaterialer fra Lundhs AS.

Bærekraft: Produktet er kortreist .

Kvarts: Produktet inneholder ikke kvarts og er derfor mindre skadelig for de som produserer og bearbeider denne steinen

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Ingen. Produktet er ikke brennbart og tåler fukt.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein

Avfallshåndtering: resirkulering/fyllmasse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Norsk naturstein

Forvaltet med respekt for naturen!